

# ms|kaminofen



## DURO

CE

EN 13240

BlmSchV  
I + II

DIN *plus*

BStV  
München

BStV  
Regensburg

§ 15a  
B-VG

Die großzügige, am Rand schwarz bedruckte Sichtscheibe der Heiztüre, schafft einen idealen Übergang zum eleganten, schwarzen Korpus.

Selbstverständlich hat der DURO einen zuverlässigen 3- Punkt- Türverschluß sowie einen bequem handhabbaren Aschekasten.

Die regelbare Primär- und Sekundärluft sorgt in Verbindung mit der hochhitzebeständigen Feuerraumauskleidung aus Ceraculit für eine optimale Brennstoffausnutzung.

Eine durchdachte Führung leitet vorgewärmte Verbrennungsluft in die Brennkammer, wodurch die Sichtscheibe auf der Innenseite gespült und dadurch weitestgehend russfrei bleibt.

Der DURO ist sowohl mit Rauchrohrabgang oben als auch hinten anschließbar.

Ein Außenluftanschlußstutzen ist optional erhältlich.



<b>Leistungsbereich (kW)</b>	<b>3,5 - 6,0</b>
<b>Nennwärmeleistung (kW)</b>	6,0
<b>Wirkungsgrad (%)</b>	80
<b>CO- Gehalt bez. auf 13% O<sub>2</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	< 1.250
<b>Staub bez. auf 13% O<sub>2</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	< 40
<b>Abmessungen (mm)</b>	
Höhe (ohne Sonderzubehör):	1250
Breite:	520
Tiefe:	390
<b>Gewicht (kg)</b>	
Stahlausführung ca.	140
Steinausführung ca.	205
<b>Rauchrohranschlußmöglichkeit</b>	oben/ hinten
<b>Ø Rauchrohrstutzen (mm)</b>	150
<b>erforderlicher Kaminzug (Pa)</b>	12

**Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN 4705 Teil 1 und Teil 2 bzw. Teil 3**

<b>Abgasmassenstrom (g/sek.)</b>	4,7
<b>Abgastemperatur im Rohrstutzen (°C)</b>	287
<b>Förderdruck bei NWL (Pa)</b>	12

**CE**

**Zertifikate:**

- EN 13240
- die BStV der Städte München und Regensburg
- das Zertifizierungsprogramm DINplus sowie die Ergänzung nach § 15 a B- VG für Österreich
- durch optimale Verbrennungstechnik werden schon jetzt die Werte der- erst in einigen Jahren wirksam werdenden- BImSchV II erfüllt.

Technische und optische Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

**ms|kaminofen**

Vertriebsgesellschaft mbH  
Thalreit 5 · D- 83064 Raubling  
Tel.: +49 (0) 8035 / 9044-50  
Fax: +49 (0) 8035 / 9044-55  
eMail: ms@kaminofen.com  
www.kaminofen.com